



Heavy Cut H9.02

Gruboziarnista politura ścierna bez oleju silikonu

Strona 1 od 1

Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usuwania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. mgły lakierniczej oraz zgładów i zmatowień po papierze o gradacji aż do P1200. Heavy Cut 9.02 przez niezwykle jednorodne ziarno materiału ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień polysku. Daje się długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania).

Klasa ścieralności: 9,0 Poziom polysku: 6,0

Dziedziny zastosowania

Lakier nadwozi pojazdów samochodowych, użytkowych, motocykli itp.

Zalecane zastosowanie

Wcierać za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z futrem polerskim z wełny owczej (przy usuwaniu zgładów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.200 - 2.500) lub Heavy Cut Pad (przy usuwaniu zgładów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.000 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż. Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk. W celu uzyskania idealnej powierzchni zalecamy dodatkowe wypolerowanie politurą antyologramowej o wysokim polysku (Micro Cut M3.02 lub Micro Cut & Finish P3.01).

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	458001
0,25 L	458250

Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wstrząsnąć. Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność. Nie stosować na gorących powierzchniach. Karta charakterystyki dostępna dla użytkowników profesjonalnych na żądanie. Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.